



# CFAT

## CENTRO FLOTANTE DE ATENCIÓN TURÍSTICA

Embarcación fluvial y lacustre con diseño flexible y capacidad para albergar hasta 10 personas de manera permanente con espacios en su primera cubierta para la disposición de oficinas, consultorios, aulas u otros ambientes de atención ciudadana y turística.



COTECMAR



### ESPECIFICACIONES

Eslora:	16,20 m
Manga:	4,80 m
Velocidad máxima:	13 Km/h (7 nudos)
Autonomía:	24 horas
Calado máxima carga:	0,85 m
Desp. máxima de carga:	4570 ton
Tripulación:	10 Personas

### PROPULSIÓN

Motores:	2x100HP
Propulsión:	Fuera de borda
Combustible:	Gasolina

### CAPACIDADES

Gasolina	500 Gal
Agua potable	360 Gal
Aguas Residuales	360 Gal

### NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES

Sistema de navegación:	Radar, ecosonda, GPS, compás magnético (opcional)
Comunicaciones:	Radio VHF marino, equipo de perifoneo. (opcional)
Luces de navegación y señales:	Acorde a Resolución N° 666 de 1999, Ministerio de Transporte. Luz azul intermitente de policía, reflector.

### EQUIPOS AUXILIARES

Generador eléctrico:	1x14kW @ 120/240VAC 60Hz.
Sistema Eléctrico	Bancos 12/24VDC.
Sistema de achique:	Bombas sumergibles.
Sistema de aguas residuales	Tampa de grasa para aguas grises.
Sistema de agua potable:	Bomba con hidro-acumulador y sistemas de filtros.
Sistema de control ambiental:	Aires acondicionados y extractores.
Sistema de estibas:	Capacidad de acorar bote inflable y jetski.
Conexión de tierra:	120/240VAC 60Hz 50A